COLDTAINER

F0140
PRODUKT INFORMATIONEN

Die COLDTAINER-Reihe besteht aus isothermischen 12V-Kühlcontainern, die im Rotationsgussverfahren nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden. Sie sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Versionen in Bezug auf Größe und Temperaturbereich erhältlich, die so eingestellt werden können, dass sie allen Anforderungen für temperaturgeführte Transporte gerecht werden

---

- Innenvolumen 140 Liter
- Rotationsgeformter Behälter aus Polyethylen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln und UV-beständig, nahtlos und mit abgerundeten Kanten zur leichten Reinigung (HACCP). Verstärkte Wärmedämmung aus Polyurethanschaum
- Gleichstrom-Kühlaggregat für den Einsatz an Bord von Fahrzeugen, mit niedrigem Energieverbrauch, hoher Vibrationsfestigkeit und einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20°C und +55°C (mit verminderter Leistung)
- Kompressor der Serie SECOP BD, Rollbond-Verdampfer, belüftete Spiralverflüssiger, Batterieschutzsystem. Elektronischer Thermostat mit Digitalanzeige, HACCP/Bluetooth-Schnittstelle zur Fernsteuerung als Zubehör erhältlich
- NDH- und FDH-Versionen mit Heiß-/Kaltsystem für den sicheren Transport verderblicher Produkte (z.B. Medikamente, Impfstoffe, Blut); konstante Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur mit einer korrekten Verteilung der fl Luftverbrauch im Inneren des Gerätes, unabhängig von der Umgebungstemperatur gemäß GDP-Vorschriften
- Transformatoren für Wechselstromversorgung (220V) als Zubehör erhältlich

Modelle:

- **NDN bis -10°C**
- **NDH von +30°C bis -10°C**
- **FDN bis -21°C**
- **FDH von +30°C bis -21°C**

easy cooling, smart moving

www.coldtainer.com

COLDTAINER

F0140
PRODUKT INFORMATIONEN

Modell	F0140/NDN	F0140/NDH	F0140/FDN	F0140/FDH
Artikel-Code EE	816006/00	816006/02	8160006/01	816006/03
Innenraumvolumen (lt)	140	140	140	140
Temperaturbereich (°C)*	> -10°C	+30°C bis -10°C	> -21°C	+30°C bis -21°C
Kalt/Warm-System	nein	ja	nein	ja
Stromspannung	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Max Absorption (@12Vdc)	10	10	18	18
Sicherung DC	30A	30A	50A	50A
Außenabmessungen (mm)	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710	620 x 1000 x 710
Gewicht (kg)	52	54	55	57
PU-Dämmung (mm)	80-100	80-100	80-100	80-100
Dämmungskoeffizient "K"	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K	0,35 W/m²K
Kompressor (Modell)	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F
Kältemittelgas (Art)	R134a	R134a	R134a	R134a
Kältemittelgas (gr)	65	65	120	120
Trenn/Behandlungsspannung	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc	9,6Vdc-10,9Vdc
AC/DC-Wandler (opt)	560019/00	560019/00	560020/00	560020/00
AC/DC-Eingangsspannung	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz	100-240Vac 50/60 Hz

*Mit Raumtemperatur +30°C

CE E11 10 R